

Kompakt og produktivt farveprint

imageRUNNER ADVANCE C250i, C350i, C351iF

you can

Med deres pladsbesparende design leverer disse A4 imageRUNNER ADVANCE-enheder farveprint i højeste kvalitet. Funktioner, der sikrer nem integration, optimerer sikkerheden og giver en god omkostningsstyring, gør dem perfekte til mindre arbejdsgrupper.

25-35 SIDER PR. MINUT I SORT/HVID /
25-35 SIDER PR. MINUT I FARVER

imageRUNNER ADVANCE-PLATFORM

PLADSBEVARENDE, MODULÆRT DESIGN

17,8 CM STOR TOUCHSCREEN I FARVER,
SOM KAN VIPPES

KAPACITET PÅ OP TIL 2.300 ARK

OUTPUT OP TIL A4

AUTOMATISK HÆFTNINGSFINISHER



Produktivitet

- Den 17,8 cm store touchscreen i farver, som kan vippe, og de intuitive menuer sikrer en uovertruffen og ensartet brugeroplevelse
- Unikke brugertilpassede funktioner forenkler og automatiserer de mest almindelige arbejdsopgaver
- Duplexscanning i farver samt sendefunktion med integreret understøttelse af formater som Søgbar PDF og Open Office XML (PowerPoint) giver mulighed for genanvendelse af digitalt indhold
- Integration med effektive dokument-, scannings- og outputløsninger giver en optimeret arbejdsgang
- Kapacitet op til 2.300 ark til travle arbejdsgrupper og afdelinger
- Tidsbesparende automatisk hæftningsfinisher (tilbehør)
- Understøtter mobilt arbejde
- Designet til nem vedligeholdelse, så nedetiden minimeres.

Omkostningskontrol

- Flere enheders funktionalitet i én kompakt, multifunktionel enhed
- Overvågning af brugeraktivitet giver indblik i brugernes adfærd
- Mulighed for at anvende politikker og indføre brugsbegrænsning af bestemte funktioner pr. bruger
- Effektiv enhedsovervågning, rapportering og diagnosticering for nem betjening og vedligeholdelse
- Mulighed for at bruge delte ressourcer, såsom fax og Advance Space, fra andre iR-ADV-enheder
- Mulighed for integration i klikbaserede og møntbaserede systemer.

 **imageRUNNER**
ADVANCE

Canon

Enheds- og informationsikkerhed

- Prisvindende og smart brugergodkendelse sikrer kontrolleret adgang til maskinen, uden at skulle gå på kompromis med produktiviteten og bekvemmeligheden
- Mulighed for at begrænse brugernes adgang til bestemte funktioner for at undgå uautoriseret brug
- Funktioner som Sikkert print og Mailbox Lite-i forbedrer beskyttelsen af fortrolige dokumenter
- Et udvalg af standardfunktioner som datasletning, filtrering af IP- og MAC-adresser samt IPSec beskytter dataoverførsel via maskiner og netværk
- Et omfattende udvalg af funktioner garanterer overholdelse af de højeste standarder og dækker alle aspekter af informationsikkerheden
- Branchens første løsning til forebyggelse mod tab af data og overvågning af print, kopiering, scanning og afsendelse af faxdokumenter med uniFLOW.

Integration

- Velegnet til arbejdsgrupper i alle størrelser, både ved placering på et skrivebord eller fritstående på gulvet
- Integreret understøttelse af branche- og netværksstandarder, f.eks. Genuine Adobe PostScript og PCL, sikrer ubesværet integration med ERP, CRM og andre informationssystemer
- Ensartet imageRUNNER ADVANCE-plattform og -portefølje forenkler betjeningen af flere enheder ad gangen
- Canons effektive, indlejrede MEAP & MEAP Web-plattform understøtter et bredt udvalg af dokument-, scannings- og outputløsninger for at sikre en optimeret arbejdsgang.
- Med Canons værktøjer til enhedsstyring er det nemt at konfigurere, administrere og opgradere maskinen, både individuelt og som del af en større enhed
- Delte ressourcer på tværs af netværket
- Link til cloud-baserede tjenester som Google Drev giver mulighed for fleksibelt arbejde og nem dokumentdeling.

Bæredygtighed

- Klassens laveste TEC-værdier (Typical Electricity Consumption)*
- Bruger kun 1 W i dvale
- Indeholder genbrugs- og nedbrydelige materialer
- ENERGY STAR®-kvalificeret
- Opfylder Der Blauer Engels strenge miljøstandarder**.

*Defineret af ENERGY STAR (<http://www.eu-energystar.org>)
** kun C250i/C351iF

Vigtigste konfigurationsindstillinger



Canon

Yderligere oplysninger om det forskellige tilbehør findes under produktspecifikationerne.

* Ekstra stabilitet opnås ved at føje en hæftningsfinisher med ekstra kassetter til enheden.

Specifikationer imageRUNNER ADVANCE C250i-/C350i-/C351iF-serien

Maskintype	Multifunktionel A4-farvelaser (standardlæser/-printer)
Tilgængelige kernefunktioner	Print, kopiering, scanning, send og fax (tilbehør) (standard på C351iF)
PRINTERSPECIFIKATIONER	
Printhastighed (Sort/hvid)	C350i/C351iF: 35/35 sider/min. (A4 enkelt-sided), 26/26 sider/min. (A5 enkelt-sided), 35/35 sider/min. (A4 dobbelt-sided), 26/26 sider/min. (A5 dobbelt-sided) C250i: 25/25 sider/min. (A4 enkelt-sided), 26/26 sider/min. (A5 enkelt-sided), 25/25 sider/min. (A4 dobbelt-sided), 26/26 sider/min. (A5 dobbelt-sided)
Printmetode	Laserstråleprint i farver
Printopløsning	2400 dpi ækvivalent x 600 dpi, 600 dpi x 600 dpi
Dobbelt-sided print	Automatisk (Standard)
Direkte print	Understøtter direkte print fra USB-nøgle, Fjernbrugerinterface (Remote UI) og Web Access*
Print fra internettillistede enheder	Understøttede filtyper: JPEG, TIFF, PDF, XPS** (* Print af XPS fra websteder er ikke understøttet) (** XPS kræver DIRECT PRINT KIT (til PDF/XPS)-H1)
Papir (standard)	Et udvalg af software- og MEAP-baserede løsninger understøttes for at muliggøre print fra mobile eller internettillistede enheder samt cloud-baserede tjenester, afhængigt af dine behov. Ønsker du yderligere oplysninger, bedes du kontakte din salgsrepræsentant. C250i/C350i: 1 x 550-arks kassette (80 g/m ²), 100-arks universalbakke (80 g/m ²) C351iF: 4 x 550-arks kassetter (80 g/m ²), 100-arks universalbakke (80 g/m ²)
Papirfremføring (tilbehør for C250i/C350i)	1 x 550-arks kassette (80 g/m ²) (Kassettemfremføringsenhed-AG1) 3 x 550-arks kassetter (80 g/m ²) (Kassettemfremføringsenhed-AH1)
Maksimal papirkapacitet	2.300 ark (80 g/m ²)
Printkapacitet	Uden finisher: 250 ark (80 g/m ²) Med Hæftningsfinisher: 500 ark uden hæftning (80 g/m ²), 20 sæt med hæftning
Efterbehandlingsmuligheder	Standard: Sætsortering, gruppering Med tilbehøret Hæftningsfinisher-S1: Sætsortering, gruppering, hæftning (hjørne)
Understøttede medietyper	Kassette/r: Tyndt papir, almindeligt papir, genbrugspapir, farvet papir, kraftigt papir, kanthullet papir, konvolutter* * Understøttelse af konvolutter kun med standardkassette 1. Universalbakke: Tyndt papir, almindeligt papir, genbrugspapir, farvet papir, kraftigt papir, kanthullet papir, transparent papir, etiketter, konvolutter (No.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL)
Understøttede mediestørrelser	Papirkassette 1: Standardstørrelse: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, konvolutter (No.10 (COM10), Monarch, DL) Brugerdefineret format (98,4 mm til 216 mm x 190,5 mm til 355,6 mm) Papirkassette 2, 3 og 4: Standardstørrelse: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement Brugerdefineret format (98,4 mm til 216 mm x 190,5 mm til 355,6 mm) Universalbakke: Standardstørrelse: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, Brugerddefinert format (98,4 mm til 216 mm til 216 mm x 355,6 mm), konvolutter (No.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL)
Understøttet medie vægt	Kassette/r: 60 til 163 g/m ² Universalbakke: 60 til 220 g/m ² Duplexprint: 60 til 163 g/m ²
Sidebeskrivelsesprog	UFRIL, PCL5c/6, Adobe PostScript Level 3 (Standard på alle modeller)
Skrifttyper	PCL-fonte: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR-fonte, Andale 4 (kræver PCL International Font Set-B1 (tilbehør)) PS-fonte: 136 Roman-fonte
Kompatible operativsystemer	UFRIL: Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7 Server 2008R2/Windows 8/Windows 8.1/Server 2012/Server 2012R2, MAC OS X (10.5.8 eller nyere) PCL: Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7 Server 2008 R2/Windows 8/Windows 8.1/Server 2012/Server 2012R2 PS: Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7 Server 2008 R2/Windows 8/Windows 8.1/Server 2012/Server 2012R2, MAC OS X (10.5.8 eller nyere) PPD: MAC OS 9.1 eller nyere, MAC OS X (10.3.9 eller nyere), Windows XP/Windows Vista/Windows 7/Windows 8 Se venligst http://software.canon-europe.com/ for de tilgængelige printerløsninger til andre operativsystemer og -miljøer, herunder AS/400, UNIX, Linux og Citrix. Nogle af disse løsninger er fakturerbare. SAP-enhedstyper fås via SAP Market Place.
KOPISPECIFIKATIONER	
Kopieringshastighed	Se under de nævnte printhastigheder
First Copy Output Time (FCOT) S/H /Farve	C350i/C351iF: 5,9 sek./7,4 sek. C250i: 8,4 sek./10,5 sek.
Kopipløsning	Scanning: 600 dpi x 600 dpi Print: 600 dpi x 600 dpi
Flere kopier	Op til 999 kopier
Ned-/opkopiering	Zoom: 25-400 % i intervaller af 1 % Faste zoomforhold: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %
SPECIFIKATIONER FOR SCANNING	
Tilbehør/Standard	Standard på alle modeller (DADF: 50 ark)
Understøttede mediestørrelser/-r	A4, A5, B5, Brugerddefinert: 140 mm til 216 mm x 128 mm til 356 mm (ved fremføring med DADF)
Understøttet medie vægt	Enkelt-sided scanning: 50 til 105 g/m ² (DADF) Dobbelt-sided scanning: 64 til 105 g/m ² (DADF)
Scanningsopløsning	Sort/hvid-scanning: 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi Farvescanning: 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi
Dobbelt-sided scanning	2-sided til 2-sided (automatisk)
Scanningshastighed (A4, 300 dpi)	C350i/C351iF: Sort/hvid enkelt-sided: 35 ipm (A4, 300 dpi x 300 dpi) Sort/hvid dobbelt-sided: 11 ipm (A4, 300 dpi x 300 dpi) Farve enkelt-sided: 35 ipm (A4, 300 dpi x 300 dpi) Farve dobbelt-sided: 11 ipm (A4, 300 dpi x 300 dpi) C250i: Sort/hvid enkelt-sided: 25 ipm (A4, 300 dpi x 300 dpi) Sort/hvid dobbelt-sided: 9 ipm (A4, 300 dpi x 300 dpi), Farve enkelt-sided: 25 ipm (A4, 300 dpi x 300 dpi), Farve dobbelt-sided: 9 ipm (A4, 300 dpi x 300 dpi)
Scanningsmetoder	Push-scanning: Colour Universal Send er en standardfunktion. Integration med forskellige MEAP-baserede scanningsprogrammer, der fås som tilbehør, sikrer en effektiv arbejdsproces samt mulighed for konvertering. Ønsker du yderligere oplysninger, bedes du kontakte din salgsrepræsentant. Pull-scanning: TWAIN/WIA Pull-scanning tilgængelig på alle modeller Scan til USB-nøgle: Understøttes af alle modeller Scanning til mobile, internettillistede enheder og cloud-baserede tjenester: Der findes et udvalg af løsninger, som kan scanne til mobile enheder, internettillistede maskiner og cloud-baserede tjenester afhængigt af dine behov. Ønsker du yderligere oplysninger, bedes du kontakte din salgsrepræsentant.

Specifikationer for pull-scanning	Colour Network ScanGear2 Med Colour Network ScanGear2 kan du scanne dokumenter fra imageRUNNER-/imageRUNNER ADVANCE-serien til din computer. Denne driver er til både Twain og WIA samt til 32-/64-bit Windows OS Understøttet OS: Windows XP/Windows Vista/Windows 8/Windows 8.1/Windows 7/Windows Server 2003/Windows Server 2008/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2 * Driverne kan downloades fra http://software.canon-europe.com
SPECIFIKATIONER FOR AFSENDELSE	
Tilbehør/Standard	Standard på alle modeller
Sendeopløsning	100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Modtagere	E-Mail/Internet FAX (SMTP), Fax (tilbehør for C250i/C350i), PC (SMB, FTP, WebDAV), Google Drev med Cloud Connect til iR-ADV MEAP
Adressebog/Hurtigopkald	LDAP (maks. 2.000 søgbare), Lokalt (maks. 1.800 inkl. 200 hurtigopkald)
Filformater	TIFF, JPEG, PDF, XPS, PDF/XPS (Kompakt), PDF/A-1b, Søgbar PDF/XPS, Office Open XML (PowerPoint)
Universal Send Feature Sets (tilbehør)	UNIVERSAL SEND ADVANCED FEATURE SET-E1: Opret Outline PDF (Trace & Smooth) og Adobe Reader Extensions PDF. UNIVERSAL SEND SECURITY FEATURE SET-D1: Sender krypterede PDF-filer og tilføjer digitale enheds-signaturer til PDF/XPS-filer. UNIVERSAL SEND DIGITAL USER SIGNATURE KIT-C1: Tilføjer digitale brugersignaturer til PDF/XPS-filer.
FAXSPECIFIKATIONER	
Tilbehør/Standard	Tilbehør på C250i/C350i (kræver SUPER G3 FAX BOARD-AN1) Standard på C351iF
Modemhastighed	Super G3 33,6 kbps (Op til 3 sekunder pr. side*)
Faxopløsning	Standard: 200 x 100 dpi Fin: 200 x 200 dpi Superfin: 200 x 400 dpi Ultrafin: 400 x 400 dpi
Faxhukommelse	Op til 6.000 sider*
Hurtigopkald	Maks. 200
Gruppeopkald/modtagere	Maks. 199 opkald
Rundsending	Maks. 256 adresser
Hukommelse/ sikkerhedskopi	Ja
Øvrige egenskaber	Faxwiderstilling, Dual Access, pc-fax (kun TX)
GENERELLE SPECIFIKATIONER	
Opvarmningstid	Ca. 34 sekunder fra opstart (Normal drift), 10 sekunder fra opstart (Hurtig opstart)
Gendannelse fra dvale	10 sekunder eller mindre
Interface type	USB 2.0 Hi-Speed, 1000BaseT/100Base-TX/10Base-T, 1 x USB Host (Front), 2 x USB Host (Bag), 1 x USB-enhed Anbefalet trådløs løsning fra tredjepart er Silex SX-2500CG. For nærmere oplysninger henvises til www.silex-europe.com
Netværksprotokoller	TCP/IP* (LPD/Port 9100/WSD/IPP/PPS/SMB/FTP), IPX/SPX (NDS, Bindey)* Understøtter IPv4/IPv6
Processorhastighed	1,66 Ghz
Hukommelse	2,0 GB
Harddiskdrev	160 GB harddiskdrev (Ledig plads: 80 GB)
Kontrolpanel	17,8 cm stor TFT WVGA LCD-touchscreen i farver, som kan vipes
Mål (B x D x H)	Standard: C250i/C350i: 511 mm x 621 mm x 610 mm C351iF: 511 mm x 621 mm x 1.035 mm
Installationsplads (B x D)	Tilbehør: C250i/C350i med Kassettemfremføringsenhed-AG1: 511 mm x 621 mm x 1.035 mm C250i/C350i med Kassettemfremføringsenhed-AH1: 511 mm x 621 mm x 1.035 mm C250i/C350i med Plain Pedestal Type-D1: 511 mm x 621 mm x 1.035 mm 852 mm x 908 mm (Hovedenhed + åben universalbakke + åbne papirbakker) 1.407 mm x 908 mm (Hovedenhed + hæftningsfinisher + åben universalbakke + åbne papirbakker)
Vægt	C351iF: Ca. 64 kg uden toner C350i/C250i: Ca. 44 kg uden toner
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C Luftfugtighed: 20 til 80 % RH (ingen kondensation) 220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 4,3-5,6 Amp
Strømkilde	Maksimum: Ca. 1,5 kW Standby: Ca. 45,6 W Dvale: Ca. 1 W eller mindre*
Strømforsyning	Plugin-off: 0,1 W eller mindre (Normal) / 0,5 W eller mindre (Hurtig start) TEC-værdi (Typical Electricity Consumption): 1,3 kWh (C350i/C351iF) / 0,8 kWh (C250i)
Støjniveauer	Støjniveau (lydtryk) ³ (referencedata, LpAm, fra omkringstændes position): C351iF /350i I gang: 51 dB Standby: 12 dB C250i I gang: 48 dB Standby: 15 dB
Software- og printerhåndtering	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform): En effektiv JAVA Embedded-platform til Canon-enheder, som sikrer integration med et stort udvalg af softwareløsninger fra Canon og andre leverandere. Universal Login Manager: iR-ADV-software til mindre virksomheder forhindrer uautoriseret adgang og giver mulighed for bruger tilpasning samt overvågning af brugeraktivitet og funktionskontrol. mobile PRINT & SCAN: Enkel serverfri iR-ADV-software giver mulighed for print fra og scanning til mobile og tablets med Android og iOS. MEAP Web: En webbaseret tjeneste, der fungerer som alternativ til MEAP og giver MFP-applikationer mulighed for at blive udviklet og tilpasset via webbaserede tjenester. iW Management Console: Serverbaseret software til centraliseret styring af flere enheder. eMaintenance: Indlejret RDS understøtter fjernstyrede eMaintenance-tjenester som målinger, automatisk administration af forbrugsstoffer og fjernstyrede diagnosticering. Content Delivery System: Tillader fjernstyrede distribution af firmware, iR-indstillinger og MEAP-applikationer. Fjernbrugerinterface/Remote User Interface (RUI): Webbaseret interface til hver enhed for fjernstyrede enhedshåndtering og -kontrol. MailBox Lite-i: Sætter brugere i stand til at gemme printede dokumenter i en bestemt mailboks på enheden og til at finde/hente dem til print på et senere tidspunkt. For nærmere oplysninger om andre softwareprogrammer, heriblandt MEAP-software, henvises til din salgsrepræsentant. Canon Driver Configuration Tool: Et værktøj, der bruges til at ændre fabriksindstillingerne i en Canon-printerdriver (Kan kun opnås gennem service).

Specifikationer imageRUNNER ADVANCE C250i-/C350i-/C351iF-serien

Sikkerhedsfunktioner	<p>iW DESKTOP: Drag-and-Drop-software til dokumentudgivelse, som nemt kombinerer dokumenter fra forskellige kilder og udnytter funktioner til efterbehandling for at levere professionelle dokumenter.</p> <p>REMOTE OPERATORS SOFTWARE: Gør det muligt at betjene enhedens kontrolpaneler fra andre computere.</p> <p>For nærmere oplysninger om andre softwareprogrammer, heriblandt MEAP-software, henvises til din salgsrepræsentant.</p> <p>Standard: IP/Mac Address Filtering, IPSEC, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, Trusted Platform Module (TPM), Secured Print, HDD Password Lock, Data Erase, Department ID, SSO-H, Access Management System.</p> <p>Tilbehør: Universal Login Manager[®], Encrypted Secured Print, Encrypted PDF, HDD Encryption, User and Device signatures, Secure Watermarks, Mailbox Lite-i[®]. Følgende emner kræver uniFLOW: My Print Anywhere Secure Print, Data Loss Prevention.</p>
FORBRUGSSTOFFER	
Beholder	C-EXV 47 Sort/Cyan/Magenta/Gul farvepatron (Kapacitet: SORT 19.000/CMY 21.500 sider) ⁷
SPECIFIKATIONER FOR TILBEHØR	
Hæftningsfinisher	<p>HÆFTNINGSFINISHER-S1 Antal bakker: 1 Stakkapacitet: Med hæftning: 20 sæt. Uden hæftning: 500 ark Maks. hæftningskapacitet: Op til 30 ark Papirvægt: 60 til 220 g/m² Hæfteposition: Enkelt (Øverste venstre hjørne) Mål (B x D x H): 589 mm x 459 mm x 301 mm Vægt: Ca. 14 kg</p>
Kassetrefremføringsenhed	<p>CASSETTE FEEDING UNIT-AG1 Beskrivelse: Ekstra kassetrefremføringsenhed med en papirkapacitet på 1 x 550 ark. Øger papirkapaciteten til op til 1.200 ark. Mål (B x D x H): 511 mm x 508 mm x 425 mm Vægt: Ca. 15 kg</p> <p>CASSETTE FEEDING UNIT-AH1¹ Beskrivelse: Ekstra kassetrefremføringsenhed med en papirkapacitet på 3 x 550 ark. Øger papirkapaciteten op til 2.300 ark. Mål (B x D x H): 511 mm x 508 mm x 425 mm Vægt: Ca. 19 kg</p>
Hardwaretilbehør 1	PLAIN PEDESTAL TYPE-D1 (SOKKEL) Soklen kan placeres under standardkassettemodul, så enheden hæves, hvis den er fritstående. (Soklens højde: 426 mm)
Hardwaretilbehør 2	MiCARD PLUS PROXIMITY CARD READER En adgangskortlæser til kortbaseret brugergodkendelse, som understøtter flere kortteknologier (HID, HiTag, Casi Rusco, Indala og MiFare m.m.).
Tilbehør til printcontroller	BARCODE PRINTING KIT-D1 Gør strekocodeprint mulig via jetdyseteknologi. <p>PCL INTERNATIONAL FONT SET-B1 Tilføjer understøttelse af PCL, inkl. Andale Mono WT J (japansk), Andale Mono WT K (koreansk), Andale Mono WT S (forenklet kinesisk) og Andale Mono WT T (traditionelt kinesisk).</p>
Dokumentudgivelse	iW DESKTOP Drag-and-Drop-software til dokumentudgivelse, som nemt kombinerer dokumenter fra forskellige kilder og udnytter funktioner til efterbehandling for at levere professionelle dokumenter og en ubesværet forbindelse til printerne. Inkluderer oprettelse af pdf-filer, tilføjelse af tekstkommentarer og mulighed for komprimering til digitale arbejdsgange som prøvetryk og godkendelse.

Systemtilbehør	<p>WEB ACCESS SOFTWARE-J1 Giver adgang til hjemmesider og MEAP Web-programmer.</p> <p>SUPER G3 FAX BOARD-AN1 Tilføjer faxfunktionalitet. (standard på C351iF / tilbehør på C250i/C350i)</p> <p>REMOTE FAX KIT-A1 Sætter maskinen i stand til at sende og modtage faxdokumenter fra andre kompatible enheder tilsluttet via et faxkort.</p> <p>IC CARD READER BOX-A1 En boks til at holde og sikre en IC-kortlæser som MiCard Reader til enheden.</p> <p>COPY CONTROL INTERFACE KIT-A1 Gør det muligt at oprette forbindelse (CCVI I/F) mellem tredjeparts-kopikontrolterminaler og Canons iR-ADV-serie for øget omkostningsdækning.</p> <p>SERIAL INTERFACE KIT-K2 Til Cost Recovery-løsningen. Tilbyder seriel kommunikation mellem møntbaserede enheder fra tredjepart og Canons iR-ADV-serie for øget omkostningsdækning. MFP Charge Mode er til rådighed med SERIAL INTERFACE KIT-K2</p> <p>HDD DATA ENCRYPTION KIT-C6 Krypærer alle billeddata og enhedsindstillinger, før de lagres på enhedens harddisk.</p> <p>SECURE WATERMARK-B1 Forhindrer duplikering af følsomme dokumenter ved at indsætte skjulte vandmærker, som bliver synlige ved kopiering.</p> <p>ENCRYPTED PRINTING SOFTWARE-D1 Krypterer printjob på vej til enheden og kræver en adgangskode ved printerne, før fortrolige/følsomme dokumenter kan printes.</p> <p>DOCUMENT SCAN LOCK-B1 Denne funktion øger sikkerhedsniveauet for dokumenterne ved at tilføje skjulte sporings- og låsekoder til kopierede og printede dokumenter for at forhindre uautoriseret kopiering, print og faxafsendelse.</p> <p>Standard: REMOTE OPERATORS SOFTWARE KIT-B1 Muliggør brug af enhedens kontrolpanel fra fjerncomputer.</p> <p>Funktion: ADF ACCESS HANDLE-A1 Kan sættes på arkfremfører, hvilket letter adgangen for brugere, der sidder ned.</p> <p>STAPLE-P1 Almindelige hæfteklammer til Hæftningsfinisher-S1</p>
Tilbehør, enhedssikkerhed	
Tilbehør, dokumentsikkerhed	
Tilbehør, tilgængelighed	
Andet tilbehør	
ALMINDELIGE ANSVARSFRASKRIVELSER	
Fodnoter	<p>Alle specifikationer kan ændres uden varsel.</p> <p>[1] C351iF sælges ikke uden Cassette Feeding Unit-AH1</p> <p>[2] Baseret på ITU-T Standard Chart No. 1</p> <p>[3] 1 watt dvale er ikke mulig i alle situationer. Nogle netværkskonfigurationer og indstillinger kan forhindre, at enheden går i dvale. Se brugervejledningen for at få yderligere oplysninger.</p> <p>[4] TEC-værdien (Typical Electricity Consumption) repræsenterer et produkt typiske elforbrug på en uge, målt i kilowatt pr. time (kWh). Testmetoden er defineret af Energy Star (http://www.eu-energystar.org).</p> <p>[5] Erklæret støjsdæknelse i overensstemmelse med ISO 7779.</p> <p>[6] Software, der kan downloades gratis fra Canons Software Download Centre (http://software.canon-europe.com/). Yderligere oplysninger om hjælp til konfiguration og installation fås ved henvendelse til din salgsrepræsentant.</p> <p>[7] Baseret på 5 % dækning (A4).</p>

Priser



Software og løsninger



Certificeringer og kompatibilitet



Alle firma- og/eller produktnavne er varemærker og/eller registrerede varemærker, der tilhører deres respektive producenter på deres markeder og/eller i deres lande.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Danish edition
© Canon Europa N.V. 2014

Canon Danmark
Knud Højgaards Vej 1
2860 Søborg
Tlf.: +45 70 15 50 05
canon.dk